



Antivol SuperTag VST-R désactivable

L'antivol SuperTag VST-R Sensormatic désactivable fait partie du programme de recyclage des étiquettes rigides visibles à la source à faible coût par utilisation. Il s'applique aux textiles sur le site de fabrication de façon à réduire les coûts opérationnels et à éliminer la charge de travail associée à l'étiquetage en magasin. Cet antivol est également doté d'un mécanisme de verrouillage robuste d'une résistance au retrait de 36,3 kg (80 lb).

Avantages pour le commerçant

- Référence absolue dans le domaine de la protection des articles, l'antivol SuperTag est doté d'un mécanisme d'attache breveté offrant une résistance supérieure au sabotage
- Réception d'articles prêts à être mis en rayon et immédiatement disponibles à l'achat
- Réduction des ventes perdues et élimination des coûts de main-d'œuvre associés à l'étiquetage en magasin, ce qui permet aux vendeurs de se recentrer sur le service aux clients
- Plus grande conformité de l'étiquetage grâce à un étiquetage sur le site de fabrication
- Adoption et renforcement d'initiatives écologiques grâce au recyclage des antivols usagés pour une réduction des déchets

Cas d'utilisation de la solution

Vêtements, produits grand public

Codes produit

- Antivols : ZLAMT7200R-B
- Clou métallique : MJ70-H

Produits compatibles

Détacheurs

- Détacheur SuperTag
- Détacheur portable manuel SuperTag

Type de détacheur

SuperTag

Contraintes environnementales

Température

La température de stockage maximale ne doit pas dépasser 60 °C (140 °F) pendant 96 heures avec 80 % d'humidité relative.

Humidité

Le produit peut être soumis à un taux d'humidité de 80 % à 60 °C (140 °F) pendant 96 heures sans être affecté.

Matériaux de fabrication

Boîtier de l'étiquette rigide

ABS extrêmement résistant aux chocs

Boîtier de l'étiquette souple

Polyéthylène de faible densité/polyester/
Polyéthylène 0,127 mm (0,0050 po)

Clou

Tête de clou ABS/goupille en acier inoxydable

Spécifications

Couleur	Anthracite
Longueur.....	62 mm (2,44 po)
Largeur.....	31 mm (1,22 po)
Profondeur.....	19 mm (0,75 po)
Poids avec clou	8,67 g (0,306 oz)
Résistance au retrait	36,29 kg (80 lb)

Commande multiple

Antivols	1 000
Clous.....	1 000

Poids du carton

Antivols	7,5 kg (16,5 lb)
Clous.....	1,17 kg (2,57 lb)

Dim. ext. du carton

Antivols	368 x 368 x 268 mm (14,5 x 14,5 x 10,6 po)
Clous.....	140 x 75 x 75 mm (5,5 x 3 x 3 po)

Vol. ext. du carton

Antivols	0,0363 m ³ (1,28 ft ³)
Clous	0,0008 m ³ (0,028 ft ³)
Cartons par palette	Antivols : 42

CE Ce produit est conforme à la directive RoHS 2011/65/UE, à la directive 2015/863/UE et à la réglementation REACH telle que définie dans le règlement CE n° 1907/2006, ainsi qu'aux modifications ultérieures de ces dispositions.